



**Putzmeister**

## Vos avantages

- Capot plastique extrêmement léger et robuste
- Grille de protection avec vibreur intégré, pour un flux constant du produit
- Grande boîte à outils (100 l)
- Confortable grâce à la béquille centrale d'appui facile à régler, faible charge au timon
- Isolation phonique optimale grâce au moteur entièrement fermé
- Grande trémie idéale pour le remplissage par des toupies
- Plus de sécurité grâce à la conformité CE
- Facilité d'entretien grâce à l'accessibilité à toutes les pièces
- Débit de pompage réglable en continu
- Nettoyeur haute pression intégré de 120 bar
- Made in Germany

## SP 11 THF – Pour un pompage pratique et économique de chape autonivelante



La SP 11 THF peut refouler le produit jusqu'à 100 m en horizontal et 60 m en vertical. Pour assurer le flux continu du produit, même pour les chapes à fibres synthétiques ou métalliques, le tamis-grille BBQ et le vibreur ont été améliorés. La pompe est ainsi capable de pomper jusqu'à 15 m<sup>3</sup>/h et répond vraiment à toutes les exigences des professionnels des chapes fluides.

Grâce à l'accès simple aux pièces d'usure et d'entretien, le remplacement de ces dernières et le nettoyage sont rapides et faciles à faire, ce qui réduit vos temps de préparation et renforce votre productivité.

Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des détails techniques et répondre à vos questions pratiques.

- **Chape à base de sulfate de calcium** (anhydrite)
- **Chape ciment**



Chape  
autonivelante



À la fois puissant et fiable, le groupe 4-cylindres Kubota convainc par ses coûts d'exploitation peu élevés et son faible niveau de bruit, obtenu grâce à très bonne insonorisation.



La grille et le vibreur amélioré garantissent un flux continu et fiable du produit, et donc un travail efficace et sûr.



Cette boîte à outils est assez grande pour ranger par exemple la lance, les outils, les pièces de rechange, le tuyau souple, et beaucoup d'autres choses encore.

## Caractéristiques techniques SP 11 THF

|   |  |
|---|--|
| <b>Trémie de pompage</b>                  | 220 l  |
| <b>Pompe</b>                              | Pompe à vis sans fin 2L75                          |
| <b>Débit de pompage*</b>                  | 0–15 m <sup>3</sup> /h (250 l/min)                 |
| <b>Pression de pompage</b>                | 20 bar   |
| <b>Portée / hauteur de pompage**</b>      | 100 m horizontal, 60 m vertical                    |
| <b>Moteur</b>                             | Diesel 4 cylindres Kubota ; 22,7 kW à 2 600 tr/min |
| <b>Poids (plein de carburant compris)</b> | inférieur à 750 kg                                 |
| <b>Longueur x largeur x hauteur</b>       | 3 260 × 1 420 × 1 160 mm                           |
| <b>Hauteur de chargement</b>              | 1 000 mm   |
| <b>Granulométrie max.</b>                 | 8 mm   |
| <b>Châssis</b>                            | non freiné, adapté à un usage sur route            |

\* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

\*\* Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

## Équipement

|   |   |
|---|---|
| Adaptateur pour voiture                     | ■ |
| Attelage boule                              | ■ |
| Cartouche de graisse                        | ■ |
| Crible avec cornières MW 15                 | ■ |
| Nettoyeur haute pression                    | ■ |
| Notice et catalogues pièces détachés        | ■ |
| Outil de nettoyage                          | ■ |
| Outil standard                              | ■ |
| Peinture de couleur standard                | ■ |
| Pompe à graisse avec tuyau                  | ■ |
| Vibreux                                     | ■ |
| Attelage anneau                             | □ |
| Crible avec mailles MW 10                   | □ |
| Peinture de capot spéciale aux couleurs RAL | □ |
| Projecteurs de travail                      | □ |
| Radiocommande M/A                           | □ |
| Radiocommande M/A avec régulation de débit  | □ |
| Roue jockey                                 | □ |
| Télécommande à câble                        | □ |

□ Option ■ Série

### PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults  
F-33 270 FLoirac  
Téléphone: +33 5 57 54 27 27  
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

