



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



APS1135we

Plaques vibrantes unidirectionnelles

D'excellentes caractéristiques de déplacement sur les sols et l'asphalte

Plaque vibrante unidirectionnelle sur batterie.

■ Données de performance électriques

Courant nominal	21,50 A
Tension nominale	51,0 V
Débit nominal [P]	1,20 kW

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	11 kN
Vibrations	5.880,0 1/min
Rendement en surface	546,0 m ² /h
Avance	26,0 m/min
Pente franchissable	46,6 %
Oscillations (Hz)	98,0 Hz
Plaque rapportée standard	sans plaque rapportée
Catégorie PQ	1
Catégorie Hauc	1.400,0 - 1.800,0 kg/m ²

■ Données mécaniques

Longueur timon pos. de travail	930,0 mm
Longueur plaque de base	599,0 mm
Largeur	350,0 mm
Largeur plaque de base	350,0 mm
Hauteur	663,0 mm
Hauteur cadre de protection	663,0 mm

Hauteur crochet de levage	663,0 mm
Épaisseur plaque de base	5,0 mm
Épaisseur min. plaque de base	3,0 mm
Poids	63,00 kg
Hauteur libre	663,0 mm
Surface de contact	39.939,0 mm ²

■ Système électrique

Type de batterie recommandé	BP 500
Interrupteur marche/arrêt	oui
Convertisseur intégré	oui
Durée de fonct. de la batterie	90,0 min

■ Caractéristiques environnementales

Plage de température de stock.	-30 - 50 °C
Plage de température d'exploit	0 - 40 °C
Niveau de pression acoust.LpA	87,0 dB(A)
Niv.puissa.acousti. LWA,mesuré	101,0 dB(A)
Niv.puissa.acousti. LWA,garant	105,0 dB(A)
Niv.puissa.acousti. LWA(Norme)	EN 500-4
Spectre VMB (valeur mixte)	4,9 m/s ²
Spectre VMB (norme)	EN 500-4
Incertitude de mesure HAV	0,5 m/s ²