



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BH65 25x108

Marteaux-piqueurs thermiques

Puissants et ergonomiques

Le marteau-piqueur thermique BH65 se distingue par une énergie de frappe très élevée et une puissance massive exceptionnelle. Avec 65 Joules, il est le marteau thermique le plus résistant de sa catégorie et présente donc que peu de vibrations main-bras. Avec son moteur deux temps Wacker Neuson à faibles émissions, le BH65 est un partenaire efficace et productif sur tous les chantiers.

Points forts

- Une énergie de frappe élevée pour un poids réduit
- Suspension du capot
- Système de percussion puissant et robuste

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Cadence de frappe	1.250,0 1/min
Énergie de frappe par coup	65,0 J
Transmission de force	FKK-ESG-PSW

■ Données mécaniques

Longueur sans outil	858,0 mm
Largeur sans outil	492,0 mm
Profondeur sans outil	346,0 mm
Poids	24,10 kg
Porte-outil	Hex 25x108

■ Moteur à combustion

Puissance nominale	1,7 kW
Régime nominal	4.100,0 1/min
Consommation de carburant	1,1 kg/h

■ Caractéristiques environnementales

Plage de température de stock.	-30 - 50 °C
Plage de température d'exploit	-10 - 40 °C
Niveau de pression acoust.LpA	101,0 dB(A)
Niveau de pressi.acoust.LpA,N	DIN EN ISO 11201
Niv.puissa.acousti. LWA,mesuré	106,0 dB(A)
Niv.puissa.acousti. LWA,garant	109,0 dB(A)
Niv.puissa.acousti. LWA(Norme)	2000/14/EG
Valeur totale des vibrat. ahv	4,6 m/s ²
Valeur des vibrations (Norme)	DIN EN ISO 28927
Incertitude de mesure HAV	3,0 m/s ²

■ Système électrique

Interrupteur marche/arrêt	outon-poussoir
---------------------------	----------------

■ Consommables

Lubrifiant spécial	Gadus S3 V220C 2
Fréquence de re-lubrification	40,0 h